



## FICHA TECNICA

### **MODELO: ANALIZADOR DE CALIDAD DE POTENCIA 3 FASES UT285A**

<b>PRESUPUESTO</b>			
<b>MODELO</b>	<b>UT285A</b>		
	Distancia	Exactitud	Resolución
Voltaje de corriente alterna	0.1 ~ 1000V	0.10%	0.1V
Corriente AC	Sonda de corriente flexible 3000A	1% (10 ~ 100% en)	0.01A
Poder, energía eléctrica	9000kW	1%	0.1 W
Frecuencia de poder	45 ~ 65Hz	0.01Hz	0.001Hz
Ángulo de fase	0 ~ 359.99 °	± 0.1 °	0.01 °
Armonía	0 ~ 50	Un nivel	0.01V
Armónicos Inter	0 ~ 50	Un nivel	0.01V

Factor de desequilibrio de voltaje	0 ~ 50%	0.20%	0.01%
Factor de desequilibrio actual	0 ~ 50%	1%	0.01%
Parpadeo	0.00 ~ 20.00	5%	0.01
Swell y Sag Interrupción	0.0 ~ 200%	0.1V	0.01V

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Poder	Li-ion 7.4V 3000mAh
Color del producto	Rojo y gris
Peso del Producto	1950g
Tamaño del producto	263 mm × 168 mm × 60 mm
accesorios estándar	Baterías, sonda de corriente flexible × 4
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, manual de usuario