FICHA TECNICA

MODELO: MODULO SENSOR DE CONTROL DE FLUJO OKY3430-0

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

1. El voltaje de trabajo nominal más bajo: DC4.5 5V-24V
2. Corriente de funcionamiento máxima: 15 mA (DC 5V)
3. Rango de voltaje de trabajo: DC 5 ~ 18 v
4. Capacidad de carga: ≤ 10 mA (DC 5V)
5 . Temperatura de uso: ≤ 80 ℃
6. Intervalo de humedad de funcionamiento: 35% ~ 90% HR (sin escarcha)
7. Presión de mantenimiento: <= 1.75Mpa
8. Temperatura: -25 ~ + 80 ° c
9. Humedad de almacenamiento: 25% ~ 95% RH

Forma de onda de salida: señal de pulso NPN de onda cuadrada

Línea de producto: Rojo +, negro -, amarillo para la salida de señal de pulso

La frecuencia de YF-S201: F = 7.5 * Q (L / min) error: + 2% voltaje : 3.5-24VDC, la corriente no puede exceder de 10 mA, fluye a través de un litro de agua de salida 450 pulsos

Rango de flujo: 1-30L / min

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

Medidor de flujo con roscas G1 / 2: salida simple para medir el caudal de agua u otros líquidos no inflamables

Excelente para uso con microcontroladores: también se puede usar para gases con algún ajuste para la densidad

1/2 ”roscas de tubería, interfaz de sensor de efecto Hall , 1-30L / min Capacidad de 1.2MPa

1. El voltaje de trabajo nominal más bajo: DC4.5 5V-24V
2. Corriente de funcionamiento máxima: 15 mA (DC 5V)
3. Rango de voltaje de trabajo: DC 5 ~ 18 v
4. Capacidad de carga : ≤ 10 mA (DC 5V)
5. Temperatura de uso: ≤ 80
6. Rango de humedad de funcionamiento: 35% ~ 90% HR (sin escarcha)
7. Presión de mantenimiento: presión 1.2Mpa
8. Temperatura: -25 ~ + 80 ° c
9. Roscas externas: 1/2 ″ 10. Alta amplitud ≥ 4.6V
11. Baja amplitud ≤ 0.5V
12. Fuerza eléctrica 1250V / min
13. Resistencia de aislamiento ≥ 100MΩ
14. Prueba de presión hidrostática ≤ 2.0Mpa
15. Roscas externas: 1/2 ″