



## **FICHA TECNICA**

### **MODELO: VOLTIAMPERIMETRO DIGITAL DC OKY4093-2-10A R+B**

#### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

1. Fuente de alimentación DC4.5V ~ 30V.

2. Rango de medición: DC0V ~ 300V (Resolución: <100V: 0.1V> 100V: 1V), versión 10A / 20A (Resolución: 0.01A), versión 50A / 100A (Resolución: 0.1A), versión 200A / 300A (Resolución : 1A).

La versión 3.10A no necesita usar shunt para medir amperios.

La versión 4.20A / 50A / 100A / 200A / 300A debe usar 20A / 50A / 100A / 200A / 300A / 300A de derivación de 75 mV para medir los amperios.

Precisión 5.Measurement: 1% ± 1.

6. Corriente de funcionamiento <60mA. 7. Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +65. 8. Humedad de funcionamiento: 10 a 80% (sin condensación). 9. Presión de trabajo: 80 ~ 106kPa. 10.Dimensiones: 48 × 29 × 21 mm. [ / av\_textblock] [av\_hr class = 'invisible' height = '10 'shadow = ' no-shadow 'position = ' center 'custom\_border = ' av-border-thin 'custom\_width = ' 50px 'custom\_border\_color = ' 'custom\_margin\_top = ' 30px 'custom\_margin\_bottom = ' 30px 'icon\_select = ' yes 'custom\_icon\_color = ' 'icon = ' ue808 'font = ' entypo-fontello 'admin\_preview\_bg = ' ' ] [av\_button label = ' Send Inquiry 'link = '

manualmente, # inquiry 'link\_target = " size = 'medium' position = 'left' icon\_select = 'yes'  
icon = 'ue805' font = 'entypo-fontello' color = 'custom'Compartir este producto 'color ='  
título-color personalizado 'estilo =' blockquote modern-quote 'custom\_font =' # 666666 '  
tamaño = '20 'subheading\_active = "subheading\_size = '15' custom\_class = "  
admin\_preview\_bg = "]" [/ av\_heading ]