



## FICHA TECNICA

### MODELO: FUENTE REGULADA DOBLE Y TRIPLE UTP-3303

<b>FUNCIONES GENERALES</b>			
<b>MODELO</b>		<b>UTP3303</b>	
Los canales		CH1	CH2 CH3
Tensión de salida		0 ~ 32V	5V fijo
Corriente de salida		0 ~ 3A	3A Max
Seguimiento de la serie		0 ~ 64V	-
Seguimiento paralelo		0 ~ 6A	-
Regulación de carga	voltaje	$\leq 0.01\% + 3\text{mV}$	$\leq 3\% + 5\text{mV}$
	Corriente	$\leq 0.2\% + 3\text{mA}$	-
Regulación de potencia	voltaje	$\leq 0.01\% + 3\text{mV}$	5mV
	Corriente	$\leq 0.1\% + 3\text{mA}$	-

ruido	voltaje	$\leq 1\text{mVrms}$	$\leq 2\text{mVrms}$
	Corriente	$\leq 3\text{mA rms}$	-
Operación de seguimiento (CH1, CH2)			
Sesgo de seguimiento	Regulación de potencia	Regulación de carga	ruido
$\leq 0.5\% + 10\text{mV}$ (CH1)	$\leq 0.01\% + 5\text{mV}$	$\leq 300\text{mV}$	$\leq 2\text{mVrms}$ , 5Hz ~ 1MHz
Exactitud de la pantalla		$\leq \pm 1\% \text{ rdg} + 2 \text{ dígitos}$	
Temperatura de trabajo		0 °C ~ 40 °C	
Constancia (MTBF)		$\geq 2000\text{hrs}$	
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>			
Fuente de alimentación		Voltaje de entrada: 220VAC / 110VA; Frecuencia: 50Hz / 60Hz	
Color del producto		Blanco y gris	
Peso del Producto		Unos 9kg	
Tamaño del producto (W × H × D)		260mm × 176mm × 317mm	
accesorios estandar		Cable de alimentación estándar nacional, cables de salida	
Paquete estándar		Caja de regalo, manual de usuario.	
Cantidad de paquete estándar		PC 1	
Tamaño del paquete estándar (W × H × D)		430mm × 400mm × 255mm	