FICHA TECNICA

MODELO: MULTIMETRO DIGITAL TRUE RMS UT195DS

Presupuesto	**Distancia**	**La mejor exactitud**
MODELO		**UT195DS**
Voltaje DC	600mV ~ 1000V	± (0.5% + 3)
AC + DC	6.000V ~ 600V	± (1.5% + 4)
voltaje de corriente alterna	600mV ~ 750V	± (0.7% + 3)
LoZ ACV	600.0V	± (2.0% + 3)
Corriente DC (A)	600.0µA ~ 20A	± (0.8% + 3)
Corriente AC (A)	600.0µA ~ 20A	± (1.0% + 3)
Resistencia (Ω)	600.0Ω ~ 60.00MΩ	± (0.8% + 2)
Capacidad	6.000nF ~ 60.00mF	± (3% + 5)
Frecuencia	60.00Hz ~ 40.00MHz	± (0.1% + 4)
Porcentaje de obligaciones	0.1% ~ 99.9%	± (2.0% + 5)
Los picos sostienen	250µs	$\sqrt{2*\pm(2\%+100)}$

CARACTERISTICAS		
Recuento de pantalla		6000
Interfaz de pantalla (HTN)		Pantalla dual
Medición de la tasa de conversión digital	veces / s	5
Medición de la tasa de conversión de barras analógicas	veces / s	20
Barra analógica	31 sección	√
RMS verdadero		√
Respuesta de frecuencia de voltaje de CA		45 ~ 5kHz
Respuesta de frecuencia de corriente AC		45 ~ 5kHz
Prueba de filtro de paso bajo		√ (atenuación 3dB 1k Hz)
Diodo / prueba de continuidad		3V
Rango automático / manual	√	
Apagado automático	√	
Zumbador de continuidad	√	
Indicación de batería baja	√	
Retención de datos	√	
MÁXIMO MINIMO	√	
Selección de funciones	√	
Flash	√	

Luz de fondo automática	√
Temperatura de trabajo	0 ° C ~ 40 ° C
Prueba de caída 2m	√
Grado de protección	IP65
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Fuente de alimentación	9V 6F22 carbono-zinc o batería alcalina 6 LR61
Tamaño de la pantalla LCD	66mm × 51mm
Color del dispositivo	rojo y gris
Peso del dispositivo	450 g
Tamaño del dispositivo	206.5mm × 95.5mm × 61mm
Accesorios estandar	Sondas de prueba, batería, bolsa de transp orte.
Embalaje individual standard	Caja de regalo, manual de usuario, blister.
Cantidad estándar por caja	10 unids
Tamaño estándar de la caja	605mm × 335mm × 405mm
Peso bruto del cartón estándar	11.8kg