



FICHA TECNICA

MODELO: MEGGER UT513A

MODELO			UT513A
Resistencia de aislamiento (Ω)	Voltaje de prueba	500 V / 1000 V / 2500 V / 5000 V	0% ~ 20%
	500V	0.5M Ω ~ 20G Ω	\pm (3% + 5)
	1000V	1.0M Ω ~ 40G Ω	\pm (3% + 5)
	2500 V	2.5M Ω ~ 100G Ω	\pm (3% + 5)
	5000V	5.0M Ω ~ 1000G Ω	\pm (3% + 5)
	Corriente de cortocircuito		> 3.0mA
Voltaje DC (V)	600V		\pm (2% + 3)
Voltaje de CA (V)	600V		\pm (2% + 3)

CARACTERISTICAS		
Alcance automático		√
Apagado automático		√
Pantalla secundaria		√
Indicación de batería baja		√
Almacenamiento de datos		18
Comparación		√
DAR		√
Pi		√
Interfaz USB		√
LCD luz de fondo		√
Gráfico de barras analógicas		30
Sobrecarga Indicación		√
Indicación de alto voltaje		√
Minutero	Alrededor de 15 minutos	√
CARACTERÍSTICAS GENERALES		

Poder	Baterías de 1.5V (LR14) x 8
Tamaño de LCD	123 mm x 58 mm
Color del producto	Rojo y gris
Peso del Producto	UT511-1.2kg, UT512-1.8kg, UT513A-2kg
Tamaño del producto	202 mm × 155 mm × 94 mm
accesorios estandar	2 piezas de una clavija de prueba de enchufe a una pinza de cocodrilo (negro y verde), 1 pieza de dos clavijas de plomo de prueba a una pinza de cocodrilo (rojo), baterías, cable USB, CD de software de PC, adaptador de corriente
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, Caja de herramientas, Manual de usuario