



FICHA TECNICA

MODELO: MULTIMETRO DIGITAL UT58A

Presupuesto	Distancia	La mejor exactitud
MODELO		UT58A
Voltaje DC (V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 1000V	$\pm (0.5\% + 1)$
Voltaje CA (V)	2V / 20V / 200V / 750V	$\pm (0.8\% + 3)$
Corriente DC (A)	20 μ A / 2mA / 20mA / 200mA / 20A	$\pm (0.8\% + 1)$
Corriente AC (A)	2mA / 200mA / 20A	$\pm (1\% + 3)$
Resistencia (Ω)	200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 2M Ω / 20M Ω / 200M Ω	$\pm (0.8\% + 1)$
Capacitancia (F)	2nF / 200nF / 100 μ F	$\pm (4\% + 3)$
CARACTERISTICAS		
Display Count		2000
Rango manual		\sqrt
Diodo		\sqrt

Transistor		√
Apagado automático		√
Zumbador de continuidad		√
Retención de datos		√
Indicación de batería baja		√
Visualización completa de iconos		√
Impedancia de entrada para DCV	Alrededor de 10MΩ	√
Indicaciones de conexión del cable de prueba		√

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Poder	Batería de 9V (6F22)
Tamaño del LCD	60 × 54mm
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	350g (incluyendo funda)
Tamaño del producto	179mm × 88mm × 39mm
accesorios estandar	Batería, cable de prueba, funda, zócalo multiusos
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, manual de ingles
Cantidad estándar por caja	44 unids
Medición estándar del cartón	705 × 450 × 340mm (0.11 CBM por caja estándar)
Peso bruto del cartón estándar	27 kg