



## **FICHA TECNICA**

### **MODELO: PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA UT200A**

Presupuesto	Distancia	Mejor exactitud
<b>MODELO</b>		<b>UT200A</b>
Corriente AC (A)	2A / 20A / 200A	$\pm (1.5\% + 5)$
Voltaje CA (V)	600V	$\pm (1.5\% + 5)$
Voltaje DC (V)	600V	$\pm (1\% + 3)$
Resistencia ( $\Omega$ )	20k $\Omega$	$\pm (1\% + 4)$
<b>CARACTERISTICAS</b>		
Recuento de pantalla		2000
Rango manual		√
Capacidad de la mandíbula		28mm
Prueba de diodo		√
Continuidad del zumbador		√
Indicación de batería baja		√

Retención de datos		√
LCD luz de fondo		√
Impedancia de entrada	$\geq 10M\Omega$	√
<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>		
Poder	9V (6F22)	
Tamaño de la pantalla LCD	35.6mm × 18mm	
Color del producto	Rojo y gris	
Peso del Producto	260g	
Tamaño del producto	208mm × 76mm × 30mm	
Accesorios estandar	Sondas, batería, bolsa de transporte.	
Embalaje individual standard	Caja de regalo, manual	
Cantidad estándar por caja	40 unids	
Tamaño estándar de la caja	540mm × 490mm × 335mm	
Peso bruto del cartón estándar	23kg	