



## **FICHA TECNICA**

### **MODELO: PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA UT202**

<b>Presupuesto</b>		
<b>MODELO</b>		<b>UT202</b>
Corriente AC (A)	2A / 20A / 200A / 400A	± (1% + 9)
Voltaje CA (V)	2V / 20V / 200V / 600V	± (1.2% + 5)
Voltaje DC (V)	200mV / 2V / 20V / 200V / 600V	± (0.8% + 1)
Resistencia (Ω)	200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ	± (1% + 2)
Temperatura (° C)	-40 ° C ~ 1000 ° C	± (1% + 7)
Temperatura (° F)	-40 ° F ~ 1832 ° F	± (1% + 8)
<b>CARACTERISTICAS</b>		
Display Count		2000
Rango automático		√
Rango manual		

Capacidad de la mandíbula		28mm
Diodo		√
Apagado automático		√
Zumbador de continuidad		√
Indicación de batería baja		√
Retención de datos		√
Modo MAX		√
Modo MIN		
Visualización completa de iconos		√
Impedancia de entrada para DCV	Alrededor de 10MΩ	√

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Poder	Pilas 1.5V (R03) × 2
Tamaño del LCD	35.6mm x 18mm
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	220 g
Tamaño del producto	210mm X 75.6mm X30mm
accesorios estandar	Batería, cable de prueba, bolsa de transporte,

	Sonda de temperatura de contacto puntual
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, manual de ingles
Cantidad estándar por caja	48 unids
Medición estándar del cartón	503mm × 485mm × 295mm (0.072 CBM por caja estándar)
Peso bruto del cartón estándar	24.8kg