



## **FICHA TECNICA**

### **MODELO: PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA UT205A**

<b>Presupuesto</b>		
<b>MODELO</b>		<b>UT205A</b>
Corriente AC (A)	400A / 1000A	± (1.5% + 5)
Voltaje CA (V)	4V / 40V / 400V / 600V	± (1.2% + 5)
Voltaje DC (V)	400mV / 4V / 40V / 400V / 600V	± (0.8% + 1)
Resistencia (Ω)	400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ	± (1% + 2)
Frecuencia (Hz)	10Hz ~ 10MHz	± (0.1% + 3)
<b>CARACTERISTICAS</b>		
Display Count		4000
Rango automático		√
Capacidad de la mandíbula		40mm
Ciclo de trabajo	0.1% ~ 99.9%	√

Diodo		√
Apagado automático		√
Zumbador de continuidad		√
Indicación de batería baja		√
Retención de datos		√
LCD luz de fondo		√
Visualización completa de íconos		√
Impedancia de entrada para DCV	Alrededor de 10MΩ	√

### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Poder	Batería de 9V (6F22)
Tamaño del LCD	37mm x 18mm
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	350 g
Tamaño del producto	236 mm x 97 mm x40 mm
accesorios estandar	Batería, cable de prueba, bolsa de transporte
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, manual de ingles
Cantidad estándar por caja	20 piezas
Caja de cartón estándar Medición	525 × 355 × 380 mm (0.071CBM por caja estándar)
Peso bruto del cartón estándar	15.7kg