FICHA TECNICA

MODELO: PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA DIGITAL UT219DS

PRESUPUESTO		
MODELO		**UT219DS**
Corriente AC (A)	60A / 600A	± (1.8% + 6)
Corriente de entrada (A)	60A / 600A	± 10%
Corriente DC (A)	60A / 600A	± (1.8% + 6)
Corriente AC + DC (A)	60A / 600A	± (3.0% + 6)
Voltaje CA (V)	6V / 60V / 600V	± (1.0% + 6)
LoZ ACV	600V	± (2.5% + 6)
Voltaje DC (V)	6V / 60V / 600V	± (0.6% + 3)
Tensión CA + CC (V)	6V / 60V / 600V	± (2.0% + 6)
Corriente DC (μA)	2000μA	± (0.9% + 6)
Corriente CA (μA)	2000μA	± (1.5% + 6)
Resistencia (Ω)	600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ	± (1.0% + 3)

Capacidad	60nF / 600nF / 6μF / 60μF / 600μF / 6mF / 60mF	± (4.0% + 7)
Frecuencia	60Hz ~ 40MHz	± (0.1% + 6)
Porcentaje de obligaciones	0.1% ~ 99.9%	± (2.6% + 7)
Temperatura (℃)	-40 ~ 1000 ℃	± (2.0% + 5 ℃)
Temperatura (℉)	-40 ~ 1832 ℉	± (2.0% + 9 ℉)
CARACTERISTICAS		
Recuento de pantalla		6000
Rango automático / manual		√
Tamaño de la mandíbula		33mm
RMS verdadero		√
Respuesta de frecuencia de cor riente AC		40Hz ~ 400Hz
Respuesta de frecuencia de volt aje de CA		40Hz ~ 1kHz
Prueba de motor trifásica	600.0V	√
Filtro de paso bajo	1kHz, atenuación 3db	√
Prueba de diodo	3V	√
Tasa de muestreo de medición	veces / s	5
Tasa de muestreo de barra anal ógica	veces / s	20
Barra analógica	31 bares	√
Pantalla LCD (HTN)	interfaz	Doble
Apagado automático		√

Indicación de batería baja		√
Retención de datos (H)		√
Modo relativo (REL)		√
MÁXIMO MINIMO		√
V + A pantalla dual		√
Selección de función (SELECCIONAR)		√
Luz de fondo automática		√
Prueba de caída 2m		√
Calificación de seguridad		IP54
Impedancia de entrada	≥10MΩ	√
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Fuente de alimentación	Pila alcalina AAA 1.5V × 3	
Tamaño de la pantalla LCD	35mm × 31mm	
Color del dispositivo	Rojo y gris	
Peso del dispositivo	310 g	
Tamaño del dispositivo	235mm × 82mm × 47mm	
Accesorios estandar	Cables de prueba, baterías, sonda de temperatura tipo K, bolsa de transporte	
Embalaje individual standard	Blister, caja de regalo, manual	
Cantidad estándar por caja	10 unids	
Tamaño estándar de la caja	490 mm × 335 mm × 330 mm	
Peso bruto del cartón estándar	8kg	