



FICHA TECNICA

MODELO: PINZA VOLTI-AMPERIMETRICA UT220

Presupuesto	Distancia	La mejor exactitud
MODELO		UT220
Corriente AC (A)	200A / 2000A	$\pm (2.5\% + 5)$
	660A / 2000A	
	600A / 2500A	
Corriente DC (A)	660A / 2000A	
	600A / 2500A	
Voltaje CA (V)	2V / 20V / 200V / 1000V	$\pm (1.2\% + 5)$
	6.6V / 66V / 660V / 1000V	
	6V / 60V / 600V / 1000V	
Voltaje DC (V)	2V / 20V / 200V / 750V	$\pm (0.8\% + 1)$
	6.6V / 66V / 660V / 750V	
	6V / 60V / 600V / 1000V	

Resistencia (Ω)	200 Ω / 2k Ω / 20k Ω / 200k Ω / 2M Ω / 20M Ω	$\pm (1.0\% + 2)$
	660 Ω / 6.6k Ω / 66k Ω / 660k Ω / 6.6M Ω / 66M Ω	
	600 Ω / 6k Ω / 60k Ω / 600k Ω / 6M Ω / 60M Ω	

CARACTERISTICAS

Display Count		2000
Rango automático		√
Apertura de la mandíbula		63mm
Diodo		√
Zumbador de continuidad		√
Retención de datos		√
MAX		√
LCD luz de fondo		√
Visualización completa de iconos		√
Apagado automático		√
Indicación de batería baja		√

Impedancia de entrada	$\geq 10M\Omega$	√
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Poder	Batería alcalina de 9V (6LF22)	
Tamaño del LCD	43mm × 30mm	
Color del producto	Rojo y gris	
Peso neto del producto	390g	
Tamaño del producto	298mm × 100mm × 48mm	
Accesorios estándar	Puntas de prueba	
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, bolsa de transporte, manual de inglés	
Cantidad estándar por caja	40 unids	
Medición estándar del cartón	645 mm × 600 mm × 330 mm	
Peso bruto del cartón estándar	30.2kg	