



## FICHA TECNICA

### MODELO: PROBADOR PARA CABLE UT681HDMI

Presupuesto	Distancia	UT681HDMI	Descripción
Función de prueba	Para probar: HDMI / MINI-HDMI	✓	
	Modo de prueba de escaneo	✓	LED1 ~ LED19, LED_5
	Modo de prueba de pantalla completa	✓	LED1 ~ LED19, LED_5
	Para probar el caso de cortocircuito, cruce, circuito abierto, etc.	✓	
	Cable Ethernet: prueba blindada / no blindada	✓	
	Función de apagado manual	✓	
	Función de apagado automático	✓	Ninguna operación dentro de 10 minutos, el dispositivo se apagará automáticamente
	Operación de una sola tecla	✓	
	Fuente de alimentación: batería de 9V	✓	
	Detección de batería baja	✓	Menos de 7.2V
Entorno de aplicación	Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 40 °C	✓	
	Temperatura de almacenamiento: -10 ~ 50 °C	✓	
	Humedad de funcionamiento: 20 ~ 80% RH	✓	
	Humedad de almacenamiento: 10 ~ 90% RH	✓	
	Altitud: ≤2000 metros	✓	
Estándar de seguridad	CE EN61326-1: 2013; EN61326-2-2: 2013	✓	
Características generales			
Color del producto	Rojo y gris		
Peso neto del producto	Transmisor: 87g; receptor: 51g		
Tamaño del producto	Transmisor: 102 mm x 62 mm x 28 mm; Receptor: 102 mm x 37 mm x 28 mm		
Accesorios estandar	Batería de 9V		
Embalaje individual standard	Caja de regalo, manual en inglés.		
Cantidad estándar por caja	40 unids		
Medición estándar del cartón	455 mm x 410 mm x 225 mm		
Peso bruto del cartón estándar	9.5kg		