



## FICHA TECNICA

### MODELO: TERMOMETRO DE CONTACTO UT322

PRESUPUESTO		DISTANCIA	UT322
Entrada simple o doble			Doble
Temperatura	Tipo K	-200 ° C ~ 1372 ° C (-328 ° F ~ 2501 ° F)	± (0.5% + 0.8)
	Tipo j	-210 ° C ~ 1200 ° C (-346 ° F ~ 2192 ° F)	± (0.5% + 0.8)
	Tipo T	-250 ° C ~ 400 ° C (-418 ° F ~ 752 ° F)	± (0.5% + 0.8)
	Tipo E	-150 ° C ~ 1000 ° C (-238 ° F ~ 1832 ° F)	± (0.5% + 0.8)
Resolución		0.1 ° C (cuando valor > 999.9 ° C: 1 ° C)	√
<b>CARACTERISTICAS</b>			
Selección ° C / ° F / K			√
Retención de datos			√
Apagado automático			√

Indicación de batería baja		√
Modo MAX / MIN / AVG		√
Almacenamiento de datos		100
interfaz USB		√
LCD luz de fondo		√
Calibración automática		√

#### **CARACTERISTICAS GENERALES**

Poder	Batería USB o 9V (6F22)
Monitor	30 mm x 32 mm
Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	270g
Tamaño del producto	175 mm x 85 mm x 30 mm
Accesorios estandar	Batería, cable de interfaz USB, CD de software para PC, sonda de temperatura tipo K
Embalaje individual standard	Caja de regalo, manual en inglés.
Cantidad estándar por caja	10 unids
Medición estándar del cartón	405 mm x 290 mm x 165 mm
Peso bruto del cartón estándar	4.3kg