



FICHA TECNICA

MODELO: MEDIDOR DE HUMEDAD DE MADERA UT377A

| PRESUPUESTO | DISTANCIA | RESOLUCIÓN | EXACTITUD |
|--|------------------|-------------------|------------------|
| Medición de humedad de la madera (%) | 2 ~ 40% | 0.10% | ± 2% |
| CARACTERISTICAS | | | |
| Frecuencia de actualización | 2 veces / s | | |
| Rango automático | √ | | |
| Apagado automático | √ | | |
| Indicación de batería baja | √ | | |
| Retención de datos | √ | | |
| MÁXIMO MINIMO | √ | | |
| Categorías de madera | 4 | | |
| Iluminar desde el fondo | √ | | |
| Corrección de la temperatura ambiente. | √ | | |
| Temperatura de trabajo | 0 °C ~ 40 °C | | |
| 1m prueba de caída | √ | | |

CARACTERISTICAS GENERALES

| | |
|--------------------------------|--|
| Poder | Batería de 1.5V (R03) x 3 |
| Monitor | 35 mm x 32 mm |
| Color del producto | Rojo y gris |
| Peso neto del producto | 130 g |
| Tamaño del producto | 135 mm x 53 mm x 28 mm |
| Accesorios estándar | Baterías |
| Embalaje individual standard | Caja de regalo, bolso de burbujas, manual en inglés. |
| Cantidad estándar por caja | 20 piezas |
| Medición estándar del cartón | 272 mm x 225 mm x 215 mm |
| Peso bruto del cartón estándar | 3.5kg |