



FICHA TECNICA

MODELO: PINZA PARA MEDIR POTENCIA UT233

PRESUPUESTO	DISTANCIA	LA MEJOR EXACTITUD
MODELO		UT233
Corriente AC (A)	40A / 100A / 400A / 1000A	$\pm (2\% + 5)$
Voltaje CA (V)	15V / 100V / 300V / 600V	$\pm (1.2\% + 5)$
Frecuencia (Hz)	20Hz ~ 500Hz	$\sqrt{}$
Potencia activa (W)	0.01kW-600kW	$\pm (3\% + 5)$
Poder aparente (VA)	0.01kVA ~ 600kVA	$\pm (3\% + 5)$
Potencia reactiva (VAr)	0.01kVAr ~ 600kVAr	$\pm (4\% + 5)$
Factor de potencia	0.3 ~ 1	$\pm (0.02\% + 2)$
Factor de fase (°)	0 ° ~ 360 °	$\pm 1^\circ$
Energia activa (wh)	1 ~ 9999kWh	$\pm (3\% + 2)$
CARACTERISTICAS		
Display Count		10000

Rango automático		√
Capacidad de la mandíbula		50mm
RMS verdadero	Voltaje CA / Corriente CA	√
Apagado automático		√
Indicación de batería baja		√
Retención de datos		√
MÁXIMO MINIMO		√
Almacenamiento de datos		99
Interfaz USB		√
LCD luz de fondo		√
Visualización completa de iconos		√
Monofásico de 2 cables		√
3-Phase 3-Wire		√
3-Phase 4-Wire		√
Prueba de secuencia de fase	Fase positiva, fase inversa , deficiencia de fase	√
Auto calibracion		√
Impedancia de entrada para DCV	≥10MΩ	√
CARACTERÍSTICAS GENERALES		
Poder	Pilas 1.5V (5 #) × 4	
Tamaño del LCD	46mm x 42mm	

Color del producto	Rojo y gris
Peso neto del producto	601g
Tamaño del producto	303 mm x 112 mm x 39 mm
accesorios estandar	Batería, cable de prueba, Aligator Cilp, cable de interfaz USB, CD de software para PC, sonda de temperatura de contacto de punto
Embalaje individual estándar	Caja de regalo, bolsa de transporte, manual de inglés
Cantidad estándar por caja	5 piezas
Medición estándar del cartón	480 mm x 372 mm x 315 mm
Peso bruto del cartón estándar	12kg